



Uwagi:
 1. Rzutowanie spełnia wymagania normy PN-EN 1004:2005
 2. Wykonanie zgodnie z załączoną instrukcją montażu i użytkowania
 3. Obciążenie użytkowe podestaw poz. 9 wynosi 2 kN/m2
 4. Wysokość robocza do 4m
 5. Przed użyciem należy sprawdzić połączenia elementów

Poz	Nazwa części	Nr części lub normy	Szt	Materiał	Masa	Uwagi
11	Zestaw łobowy 150 z regulacją	PG-09-2012-4.65	4		4,976 Kg	
10	Rama 4 szczeblowa 770	PG-09-2012-4.4	2	6005	4,490 Kg	
9	Podest Aluberg	PG-09-2012-4.10	1		14,825 Kg	
8	Deska burtowa	PG-09-2012-4.20	2	Drewno (dąb)	3,695 Kg	
7	Mocowanie burtnicy	PG-09-2012-4.18	2		1,972 Kg	
6	Sworzni	PG-09-2012-4.11.3	4		0,018 Kg	
5	Słupzenie ukośne 770 i 1370	PG-09-2012-4.6	2		2,329 Kg	
4	Słupzenie ukośne poziome 770	PG-09-2012-4.7	1		2,207 Kg	
3	Słupzenie poziome 770 i 1370	PG-09-2012-4.8	2		2,690 Kg	
2	Rama poręczowa 770 i 1370	PG-09-2012-4.5	2		4,216 Kg	
1	Rama 7 szczeblowa 770	PG-09-2012-4.3	2	6005	7,547 Kg	

Lista części

METIGO Nowe typniki: Rzutowanie Aluberg ze stabilizatorami 770-400

PG-09-2012-4.23